SOLID TO SUCCEED

曲臂式高空作业平台
XGA12K

标准配置


工作高度
12.75米


额定载重
300kg


柴油
动力

作业区域
- 铝合金平台

动力
- 冷启动组件
- 发动机进气预滤器总成
- 发动机状态监测及启动保护装置

行驶
- 四轮驱动
- 车桥摆动

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 音量可调喇叭
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 四轮制动系统

其他功能
- 自动调平系统
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 355°非连续回转
- 双速行走电机
- 远程信息处理前端接口
- 防夹持系统
- 恶劣环境配置包
- 拇指摇杆转向
- 工具托盘
- 平台电源

选装配置
- Kubota 发动机（欧V）
- 作业平台（尺寸：1830mm×760mm，载重：230kg）
- 工作灯总成
- 空气管路

BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGA12K


XCMG SOLID TO SUCCEED


曲臂式高空作业平台－发动机驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	5830mm
	宽度	1860mm
	高度	2030mm
整机尺寸（运输状态）	长度	3990mm
	宽度	1860mm
	高度	2270mm
平台尺寸	长度	1400mm
	宽度	700mm
	高度	1150mm
轴距		1880mm
鹅头臂长度		1360mm
最小离地间隙		200mm
性能参数		
最大工作高度		12.75m
最大平台高度		10.75m
最大工作幅度		7.44m
最大跨越高度		4.8m
最大载重		300kg
平台最大载人数		2
底盘最大允许倾角		X-5°/ Y-5°
一节臂变幅范围		-6°~68°
二节臂变幅范围		-2.5°~75°
飞臂变幅范围		-70°~70°
转台回转角度		355°非连续回转
平台回转角度		180°
整机重量		5800kg
行驶速度（收起状态）		4.6km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.8km/h
最小转弯半径（内/外）		1500mm/3700mm
转台尾部回转（收起状态）		0
最大爬坡度（配重上坡）		45% (24°)
动力源		
控制方式		12V直流比例控制
应急电源		12V/110Ah
发动机型号		Kubota 发动机 D1105-EF22e
发动机功率/转速		17.1kW (3000r/min)
发动机最大扭矩		67.3N · m(2200r/min)
发动机排放标准		EU Ⅴ
液压油箱容积（有效容积）		35.2 L
燃油箱容积		40 L
轮胎		
轮胎规格		Φ687mm×245mm
轮胎层数（PR）		16
轮胎接地比压		5.71kg/cm²
驱动轮		4
制动轮		4
转向轮		2





收起状态





运输状态





本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。