XCMG | SOLID TO SUCCEED

CE

直臂式高空作业平台
XGS28ACK

标准配置

作业区域
- 三向进入式平台，配侧向摆动门

行驶
- 车桥摆动

安全
- 下降及行走报警器
- 倾斜报警器
- 音量可调喇叭
- 平台及底盘急停装置
- 应急动力单元
- 车桥摆动压力检测系统
- 四轮制动系统

其他功能
- 自动调平系统
- 比例式操纵手柄控制
- 行驶使能
- 远程信息处理前端接口
- 防夹持系统
- 恶劣环境配置包
- 拇指摇杆转向
- 平台电源
- 工具托盘

选装配置
- 实心轮胎（Φ995mm×380mm）
- 泡沫填充轮胎（Φ995mm×380mm）
- 主电源－电池（76.8V/554Ah）
- 空气管路
- 工作灯总成
- 防坠落装置
- 平台防挤压辅助护栏
- 平台半网状护栏
- 机械防夹持装置


工作高度
28.8米


额定载重
300/460kg


电动
动力



BMD KRAN-TRANS D.O.O.


Sedmog Jula 23b, 11262 Velika Moštanica, Beograd, Srbija
info@bmdkrantrans.rs

XGS28ACK


SOLID TO SUCCEED


直臂式高空作业平台－电动驱动

项目		公制
尺寸		
整机尺寸（收起状态）	长度	11690mm
	宽度	2490mm
	高度	2925mm
整机尺寸（运输状态）	长度	9550mm
	宽度	2490mm
	高度	3100mm
平台尺寸	长度	2400mm
	宽度	900mm
	高度	1150mm
轴距		3200mm
鹅头臂长度		1850mm
最小离地间隙		320mm
性能参数		
最大工作高度		28.8m
最大平台高度		26.8m
最大工作幅度		22m
最大载重		300/460kg
平台最大载人数		2/3
底盘最大允许倾角		X-5°/ Y-5°
伸缩臂变幅范围		-4°~ 73°
飞臂变幅范围		-65°~ 70°
转台回转角度		360°
平台回转角度		160°
整机重量		17500kg
行驶速度（收起状态）		6km/h
行驶速度（升起或伸出状态）		0.6km/h
最小转弯半径（内/外）		3500mm/6500mm
转台尾部回转（收起状态）		1890mm
最大爬坡度（配重上坡）		45% (24°)
动力源		
控制方式		12V直流比例控制
主动力单元		25.4kW/50V（AC）
辅助动力单元		1.9kW/12V（DC）
行走电机		5.2kW/52V（AC）
应急电源		12V/120Ah
主电源－电池		80.5V/604Ah
主电源－充电器		80V/80A
液压油箱容积（有效容积）		110L
轮胎		
轮胎规格		ϕ1000mm×388mm
轮胎接地比压		9.39 kg/cm²
驱动轮		4
制动轮		4
转向轮		2





收起状态





运输状态





本印刷资料不构成合同，亦不属于商务合同的组成部分。我们保留根据产品持续改进的要求，在不另行通知的情况下修改产品型号、参数及配置的权利。图片仅供参考，具体产品以实物为准。最终解释权归XCMG所有。